



ТАБЛИЦА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЧЕРТЕЖА	
КОД НА ЕЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТА
RF08	Топлоизолация от EPS 12cm с клас по реакция на огън "C", полиетиленово фолио, OSB3 плоскост, PVC хидроизолационна мембрана с минерална вълна 5kg/m <sup>2</sup> UV защита
RF10	Пароизолация, два пласта хидроизолационна мембрана, вторият пласт - с противокоренова защита, дренажна мембрана, геотекстил, почвен субстрат(градинелен), затревяване
RL01	Външен парпет с пана от триплекс - с височина 105cm от готов под
RL04	Външен парпет с пана от триплекс - с височина 105cm от готов под, височина на елемента 148cm конзолно прикремен към СТБ плоча
ST01	СТБ плоча по част Конструкции
ST02	Шлафпана стоманобетонова фундаментна плоча по част Конструкции 80cm, защитен стоманобетон 10cm, хидроизолационна мембрана Pergrufe 300R, подложбен бетон 10cm
ST04	СТБ стена 25cm по част Конструкции, битумен грунт, хидроизолационна мембрана Pergrufe 160R, лепенка топлоизолация XPS 5cm, HDFE мембрана
ST10	СТБ борд по част Конструкции, топлоизолация от каменна вата с дебелина 10cm, обшивка от HPL панели с графитен цвят RAL 7016 на алуминиева подконструкция, откъс покритие - пароизолация, топлоизолация XPS - 5cm, PVC хидроизолационна мембрана, армираща мрежа, шлаклова и завършваща финиш от силиконова мазика
ST16	СТБ стена(берлинска стена) 25cm по част Конструкции
ST18	Шлафпана стоманобетонова фундаментна плоча по част Конструкции 40cm, защитен стоманобетон 10cm, хидроизолационна мембрана Pergrufe 300R, подложбен бетон 10cm
ST19	СТБ стена гредя по част Конструкции
ST21	СТБ стена 25cm по част Конструкции, PVC хидроизолационна мембрана, укрепяване на изкола
WA01	Изолиация от керамични блочета с вертикални кухини с дебелина 25cm на циментов разтвор, топлоизолация от каменна вата с дебелина 10cm, армираща мрежа, шлаклова и завършваща финиш от силиконова мазика
WA03	Изолиация от керамични блочета с вертикални кухини с дебелина 25cm на циментов разтвор, топлоизолация от каменна вата с дебелина 10cm, обшивка от HPL панели с графитен цвят RAL 7016 на алуминиева подконструкция
WA04	Изолиация от керамични блочета с вертикални кухини с дебелина 25cm на циментов разтвор, машино положена гипсова мазика, гипсова шлаклова
WA05	Изолиация от керамични блочета с дебелина 12cm на циментов разтвор, машино положена гипсова мазика, гипсова шлаклова
WA06	Двойна стена - изидаря от керамични блочета с дебелина 12cm на циментов разтвор, въздушна междина с акустична изолация 3cm, изидаря от керамични блочета с дебелина 6cm на циментов разтвор, машино положена гипсова мазика, гипсова шлаклова
WA07	Предметна обшивка от два слоя влаготоничен гипсиртон на шендерна конструкция от "CW" профили
WA12	Топлоизолация от каменна вата с дебелина 10cm, армираща мрежа, шлаклова и завършваща финиш от силиконова мазика
WA21	Предметна обшивка от два слоя гипсиртон на шендерна конструкция от "CW" профили с минерална вата 7.5cm

[illegible]